



MULTISPLIT REJTETT KONDENZÁCIÓS EGYSÉG LEVEGŐ-VÍZ, DC INVERTER



KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK Beltéri egység: BTU/h x 1000			
Beltéri egység/db	2	3	4
ISKOV2-18	12 + 12	-	-
ISKOV3-24	18 + 18	9 + 9 + 18 12 + 12 + 12	-
ISKOV4-28	18 + 18	12 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 12

IDRA Multisplit DC inverter						
IDRA SOLO FREDDO - IDRA only cooling- IDRA csak hűtésre		Kód	ISKOV2-18C6	ISKOV3-24C6	ISKOV4-28C6	
IDRA HEAT PUMP - IDRA heating - IDRA fűtésre		Kód	ISKOV2-18H6	ISKOV3-24H6	ISKOV4-28H6	
Alimentazione - Power Supply - Áramellátás		V-Hz-Fase	230 - 50 - 1			
Hűtés Cooling capacity Hűtőtéljesítmény	Téljesítmény	Nominal	W / BTU	5500/18700	7400/21700	8500/29000
		Max	W	6300	8800	10800
		Min	W	1200	1800	2100
	Téljesítmény felvétel	Nominal	W	1200	1650	2000
		Max	W	2300	3200	3300
		Min	W	250	350	350
EER	W/W	4,58	4,48	4,25		
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A++	A++	A++	
Fűtés Heating capacity Fűtőtéljesítmény	Téljesítmény	Nominal	W / BTU	5900/20100	8900/30300	9400/32000
		Max	W	6400	9000	11000
		Min	W	1600	2200	2300
	Téljesítmény felvétel	Nominal	W	1200	1800	2000
		Max	W	2400	3300	3450
		Min	W	270	320	350
COP	W/W	4,92	4,94	4,70		
Classe energetica - Energy class - Energiaosztály		-	A+	A+	A+	
Stand-by mód		W	0,5	0,5	0,5	
Hangnyomás - Sound pressure - Pression acoustique		dB(A)	45	47	50	
Szabályzás - Adjustment Method - Méthode de réglage		-	Elektronikus szelep	Elektronikus szelep	Elektronikus szelep	
Dimen.- Méretek - Méretek (SZÉXMÉXMA)		mm	440 x 317 x 765	440 x 317 x 765	440 x 317 x 765	
Peso - Weight - Súly		Kg	50	64	65	
Hűtőkör	Típus		R410A	R410A	R410A	
	Carica refriger. standard - Gaz - Gáztöltet	Kg	1,40	1,90	2,40	
	Plusz gáztöltet szükség esetén 5 m felett	gr/m	20	20	20	
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia. Hűtőkör csőméretek	Dimensioni - Méretek	mm/nr	Ø6,35 - Ø9,52 x2	Ø6,35 - Ø9,52 x3	Ø6,35 - Ø9,52 x4	
		inch/nr	1/4" - 3/8" x2	1/4" - 3/8" x3	1/4" - 3/8" x4	
	Minima-Min-Max csőhossz gyári gáz töltéssel	mm	4 - 10	6 - 15	8 - 15	
	Legnagyobb megengedett csőhossz totale	mm	5	10	10	
	Massima lunghezza linea singola	m	10	20	20	
	Legnagyobb megengedett csőhossz	m	20	60	70	
Maximális szintkülönbség	m	5	10	10		
Attacchi acqua - Water connections - Vízdali csatlakozás		inch	1/2"	1/2"	1/2"	
Consumi d'acqua Water consumption Vízfogyasztás	Condizionam. - Cooling - Hűtés	l/h	70 - 220	115 - 270	120 - 360	
	Fűtés Heating - Fűtés	l/h	135 - 600	210 - 800	300 - 950	
Üzemi határértékek	Beltéri egység (hűtés / fűtés)	°C	16~31	16~31	16~31	
	Acqua - Water - Víz (hűtés / fűtés)	°C	8~20	8~20	8~20	

Minden modellhez javasolt cseppvíz tálca használatát a kültéri egységhez

BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET HATÁRÉRTÉK: 8 °C. - A minősítés körülményei: BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET: 15 °C.
Hűtés: int. 27°C B.S. Fűtés: int. 20°C B.S.